

PFT ZP 3 M FC-230V

Die kleine Lösung für große Herausforderungen

Die kleinste Förderpumpe aus der ZP 3-Familie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht und die optimale Förderung von nahezu allen Baustellenmischungen aus.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00542526
Förderleistung	8 - 33 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 60 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/ Stator	SOLVER 2 L 6
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 40 - 190 U/min
Materialabgang	DN35 M-Teil
Materialschlauch	RONDO DN35 - 10 m
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Spritzgerät	DN35 S16 V-Teil Geka
Wasser/Luft- schlauch	DN12 Ewo V-Teil Geka - 11 m
Einfüllhöhe	635 mm
Behältervolumen	85 l
Abmessungen: L/B/H	1.770/625/660 mm
Gewicht	~ 197 kg

*Abbildung ähnlich



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1 Breite Bereifung - gute Beweglichkeit
 - 2 Integrierte Drucksteuerung für Kompressor
 - 3 Klappbares Schutzgitter mit Abschalfunktion
 - 4 Zwei Tragegriffe am Materialbehälter sowie ergonomisch geformter Rohrrahmen
 - 5 Handgriff am Druckflansch
 - 6 Integrierte Kompressor-Konsole und Aufhänger
 - 7 Optional: Rüttelsieb
 - 8 Bessere Reinigung der Maschine und der Reinigungsöffnung durch C-Kupplung - Behälter läuft leer
- Maschinenabschaltung über Fernschalter
 - Strömungstechnisch optimierter Materialbehälter

Abbildungen ähnlich

EINSATZGEBIETE

- Baustellenmischungen
- Estrichmörtel
- Zementputz

ZUBEHÖR / VARIANTEN

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLA 2-16 A - 25 m
- Fernsteuernkabel mit Schalter - 25 m
- Wasserschlauch DN12 (1/2") Geka | Geka - 5 m
- Spritzdüse DN19 (3/4") Geka
- Rüttelsieb zum Nachrüten 230 V
- ZP 3 M polumschaltbar
- ZP 3 M FC-400V

ART.-NR.

- 20423420
- 20456929
- 20211100
- 20215700
- 00541174
- 00542528
- 00542527



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V - DE/10.22/PFT